

Ref. 1CRNY

Oporne na przecięcie - do prac precyzyjnych

Suche środowisko



Zalety

- * Doskonała zręczność i chwyt; mniejsze zmęczenie i wyższa produktywność
- * Przepuszczalność powietrza
- * Wrażenie „drugiej skóry”
- * Dłuższa żywotność
- * Łatwa kontrola noszenia (wysoka widoczność)

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
1CRNY06	6	5	50
1CRNY07	7	5	50
1CRNY08	8	5	50
1CRNY09	9	5	50
1CRNY10	10	5	50
1CRNY11	11	5	50

Opakowania sprzedażowe



Indywidualne opakowanie z możliwością zawieszenia

Sprawdź również

Wariant



1CRBF

Opis

Żółty bezszwowy materiał o wysokiej widzialności z HPPE, poliamidu, elastanu; powłoka dłoni z czarnej mikropianki nitylowej; dzianinowy mankiet.

Sektory

Przemysł ciężki i przetwórczy (stal, metalurgia, papier, beton, gips...)

Przemysł lekki (włókienniczy, skórzany, tworzyw sztucznych, gumowy, meblarski, artykułów luksusowych...)

Konserwacja

Usługi i dystrybucja (sklepy, hotele/restauracje, sprzątanie, garaże...)

Zastosowanie

przeładunek drobnych części i montażu precyzyjnego, w tym w warunkach zamkniętych, montaż końcowy, kucie, produkcja sprzętu agd, przeładunek tektury i papieru, konserwacja w środowisku lekko zaolejonym, obróbka drewna.

Właściwości techniczne



Grubość 18

Kolor	Żółty
Kolor 2	Czarny
Kształt	Rękawica
Środowisko rękawic	Suche, lekko zaolejone środowisko
Typ rękawic	Dzianina bezszwowa
Materiał nośny	hppe poliamid elastan
Poziom powłoki	Dłoń
Materiał pokrycia	nitryl
Wykończenie powłoki	Mikropianka

Typ mankietu

Elastyczny ściągacz na nadgarstek

Normy

Rękawica jest zgodna z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE **0075/1747/162/06/16/0629**

Dostarczone przez CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych

EN388:2016



4.X.4.2.B.

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

Pieczęć sprzedawcy