

Ref. 1NIAB

Obróbka i prace precyzyjne

Zaolejone środowisko



Zalety

- * Wysoka zręczność
- * Powłoka 3/4: lepsza ochrona skóry przed ryzykiem wystąpienia zapalenia skóry
- * Odporność na zabrudzenia

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
1NIAB07	7	12	120
1NIAB08	8	12	120
1NIAB09	9	12	120
1NIAB10	10	12	120

Opakowania sprzedażowe

>1

Wiele

Opis

Czarny bezszwowy materiał z poliestru, czarna, gładka nitylowa powłoka 3/4 dłoni; dzianinowy mankiet.

Sektory

Przemysł ciężki i przetwórczy (stal, metalurgia, papier, beton, gips...)

Przemysł lekki (włókienniczy, skórzany, tworzyw sztucznych, gumowy, meblarski, artykułów luksusowych...)

Konserwacja

Usługi i dystrybucja (sklepy, hotele/restauracje, sprzętanie, garaże...)

Zastosowanie

nadaje się do wszelkich prac precyzyjnych w środowisku lekko zaolejonym i brudnym, obróbki części, przeładunku blach, sortowania drobnych części, warsztatów samochodowych, montażu i montażu drobnych części zaolejonych, drobnych prac ogólnych w 'konserwacji i konserwacji.

Właściwości techniczne



Grubość 15

Kolor	Czarny
Kolor 2	Czarny
Kształt	Rękawica
Środowisko rękawic	Oleisty
Typ rękawic	Dzianina bezszwowa
Materiał nośny	poliester
Poziom powłoki	3/4
Materiał pokrycia	nitryl
Wykończenie powłoki	Gładkie
Typ mankietu	Elastyczny ściągacz na nadgarstek

Normy

Rękawica jest zgodna z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE **0075/1747/162/05/18/0900**

Dostarczone przez CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych

EN388:2016



4.1.2.1.X.

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

Pieczęć sprzedawcy