

Ref. 1WEL20

Specjalnego przeznaczenia

Spawanie



Zalety

- * Komfort
- * Rozmiar od 8 do 11
- * Dłuższa żywotność (szwy paraaramidowe)
- * Grzbiet ze skóry dwoinowej: lepsza ochrona przed iskrami

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
1WEL200008	8	10	60
1WEL200009	9	10	60
1WEL200010	10	10	60
1WEL200011	11	10	60

Opakowania sprzedażowe

>1

Wiele

Opis

Wysokiej jakości pełnoziarnista skóra kozła, na dłoni i palcach wskazujących, szwy paraaramidowe, zintegrowany kciuk, elastyczna gumka na grzbiecie dłoni, mankiet ochronny ze skóry dwoinowej, długość 15 cm. 15 cm.

Sektory

Przemysł energetyczny (produkcja i dystrybucja)

Konserwacja

Budownictwo - prace wykończeniowe

Usługi i dystrybucja (sklepy, hotele/restauracje, sprzętanie, garaże...)

Zastosowanie

ochrona przeciw wysoka temperatura kontaktu do 100°c przez 15 sekund; szczególnie nadaje się do precyzyjnego spawania, tig spawanie; cięcie plazmowe, żłobienie, cięcie płomieniowe...

Właściwości techniczne

Kolor	Szary	Długość mankietu - mm	150
Kształt	Rękawica		
Środowisko rękawic	Umiarkowane ciepło		
Typ rękawic	Cięta i szyta		
Materiał nośny	górną skórą pełnoziarniste kóz i dwoina bydłęca		
Konstrukcja rękawicy	Spawana		
Materiał szwów	para-aramid		
Typ mankietu	Mankiet bezpieczeństwa / Proste cięcie		

Normy

Rękawica jest zgodna z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE **0075/1747/162/06/21/0946**

Dostarczone przez CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych

EN388:2016
+A1:2018



2.1.1.1.X.

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN407:2004



4.1.2.X.4.X

Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)

EN12477:2001+A1:2005
TYPE B

Rękawice ochronne dla spawaczy

Pieczęć sprzedawcy