

Uniwersalne

Niskie

Niskie buty



S3



Zalety

- * Dobry stosunek jakości do ceny.
- * Cholewka ze skóry pełnoziarnistej
- * Taśma odblaskowa odbijająca światło pod różnym kątem.
- * Natryskiwana podeszwa zewnętrzna PU2D
- * Wyraźny i podwyższony obcas.

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Karton
9AGL010034	34	10
9AGL010035	35	10
9AGL010036	36	10
9AGL010037	37	10
9AGL010038	38	10
9AGL010039	39	10
9AGL010040	40	10
9AGL010041	41	10
9AGL010042	42	10
9AGL010043	43	10
9AGL010044	44	10
9AGL010045	45	10
9AGL010046	46	10
9AGL010047	47	10
9AGL010048	48	10
9AGL010049	49	10

Niektóre rozmiary mogą być dostępne tylko w niektórych krajach

Sprawdź również

Wariant



Opis

AGATE II to półbuty ze skóry licowej zapewniającej lepszą wytrzymałość i przepuszczalność powietrza niż skóra dwoinowa. Dzięki wyściełanej ochronie kostki buty dobrze trzymają się stopy. Wyściółka z siateczki poliestrowej zapewnia lepszą przepuszczalność powietrza. Podeszwa środkowa i zewnętrzna z wtryskiwanego poliuretanu o różnej gęstości zapewniają optymalną wytrzymałość i komfort. Podnosek i wkładka antyprzebiciowa ze stali chronią przed przebiciem i uderzeniem przez ciężkie spadające przedmioty. Wielopłaszczyznowa taśma odblaskowa zwiększa bezpieczeństwo użytkownika w ciemnych miejscach. Wyrzeźbiona podeszwa zapewnia dobrą przyczepność. Idealne do użytku zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz

Sektory

Infrastruktura, budownictwo

Budownictwo - prace wykończeniowe

Transport (z wyłączeniem produkcji) i logistyka

Usługi i dystrybucja (sklepy, hotele/restauracje, sprzątanie, garaże...)

Zastosowanie

Bagażowy,
Kierowca,
Dostawca itp, ...

Właściwości techniczne

Kolor	Czarny	Podeszwa wewnętrzna	Wymowana, tekstylna i piankowa wkładka
Waga	606 g	Główna konstrukcja	Wtryskiwany
Górny osłona na palce	Skóra pełnoziarnista	Zamknięcie	Sznurowane zapięcie
Podeszwa odporna na przebicie	Stal	Wyściółka	Membrana z włókniny odprowadzającej wilgoć
Śródpodeszwa	Stal nierdzewna	Wyraźny obcas	
Podeszwa zewnętrzna	PU		

Instrukcja użytkowania i przechowywania

Instrukcje użytkowania

Buty te mogą zapewniać swoje właściwości ochronne tylko wtedy, gdy są idealnie dopasowane i dobrze przechowywane. Przed użyciem należy przeprowadzić kontrolę wzrokową, aby upewnić się, że są w idealnym stanie i przymierzyć je. Zaleca się wybranie modelu najbardziej odpowiedniego dla specyficznych wymagań Twojego miejsca pracy.

Instrukcja przechowywania

Nie używane obuwie należy przechowywać w suchym, czystym i przewiewnym miejscu. Czas wpływa na wszystkie materiały i nawet jeśli użyto tylko surowców pierwszej klasy, nie zaleca się przechowywania butów dłużej niż 3 lata.

Instrukcje prania

Obuwie należy regularnie czyścić za pomocą szczotek, szmatek do czyszczenia, częstotliwość czyszczenia powinna być uzależniona od stanowiska pracy. Należy także przeprowadzać okresową impregnację cholewek odpowiednim środkiem nabłyszczającym zawierającym tłuszcz, wosk, silikon itp.

Normy

Ten but jest zgodny z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE 0075/1747/161/05/23/0869 EXT 01/05/23

Dostarczone przez CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S3

SR

Obuwie bezpieczne

S3 Wymagania podstawowe: osłona na palce odporna na uderzenia z energią 200 dżuli i ściskanie 15 000 niutonów + zamknięta pięta + but antystatyczny 0,1M? A < 1000 M? + Podeszwa zewnętrzna odporna na paliwa i oleje + Obcas pochłaniający energię E ? 20 dżuli + Śródpodeszwa odporna na przebicie / Odporna na nacisk 1100 niutonów + Cholewka odporna na przenikanie i wchłanianie wody + Podeszwa zewnętrzna z kolcami + Śródpodeszwa odporna na przebicie

Protiskluzové (dlažba + olej)