coverguard®

Karta techniczna

HOWLITE

Ref. 9HOWL04

Specjalnego przeznaczenia | Niskie

Niskie buty

S2 SRC

Zalety

* Łatwe zakładanie i zdejmowanie.
* Osłona ochronna
* Zaokrąglony obcas zapewniający bardziej wygodne prowadzenie pojazdów.

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Karton
9HOWL04035	35	6
9HOWL04036	36	6
9HOWL04037	37	6
9HOWL04038	38	6
9HOWL04039	39	6
9HOWL04040	40	6
9HOWL04041	41	6
9HOWL04042	42	6
9HOWL04043	43	6
9HOWL04044	44	6
9HOWL04045	45	6
9HOWL04046	46	6
9HOWL04047	47	6

Niektóre rozmiary mogą być dostępne tylko w niektórych krajach

Opis

Obuwie ochronne HOWLITE to model wsuwany z oddychającej mikrofibry PU, wyłożony oddychającą siateczką dla optymalnego komfortu użytkowania przez cały dzień. To obuwie ochronne gwarantuje bezpieczeństwo stopy dzięki metalowej osłonie palców z przodu. Wyposażony w antypoślizgową podeszwę, która pochłania energię przez obcas, model ten zapewnia użytkownikowi dużą stabilność.

Sektory

Przetwórstwo spożywcze

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

Właściwości techniczne

Kolor	Biały
Kolor 2	Szary
Waga	475 g
Górny	Mikrofibra
osłona na palce	Stal
Śródpodeszwa	PU
Podeszwa zewnętrzna	PU
Podeszwa wewnętrzna	Wyjmowana, tekstylna i piankowa
Główna konstrukcja	Wtryskiwany
Wyściółka	Oddychająca siatka 3D

Instrukcja użytkowania i przechowywania

Instrukcje użytkowania

Buty te zapewniają swoje właściwości ochronne tylko wtedy, gdy są idealnie dopasowane i dobrze przechowywane. Przed użyciem należy przeprowadzić kontrolę wzrokową, aby upewnić się, że są w idealnym stanie i przymierzyć je. Zaleca się wybranie modelu najbardziej odpowiedniego dla specyficznych wymagań Twojego miejsca pracy.

Instrukcja przechowywania

Nieużywane obuwie należy przechowywać w suchym, czystym i przewiewnym miejscu. Czas wpływa na wszystkie materiały i nawet jeśli użyto tylko surowców pierwszej klasy, nie zaleca się przechowywania butów dłużej niż 3 lata.

Instrukcje prania

Obuwie należy regularnie czyścić za pomocą szczotek, szmatek do czyszczenia, częstotliwość czyszczenia powinna być uzależniona od stanowiska pracy. Należy także przeprowadzać okresową impregnację cholewek odpowiednim środkiem nabłyszczającym zawierającym tłuszcz, wosk, silikon itp.

Normy

Ten but jest zgodny z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE **0075/1747/161/11/25/2604**

Dostarczone przez CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011	Obuwie bezpieczne
S2	**S2** Wymagania podstawowe: odporność na uderzenia 200 dżuli i ściskanie 15 000 niutonów + zamknięta pięta + but antystatyczny 0,1M Ω < A < 1000 M Ω + Podeszwa zewnętrzna odporna na paliwa i oleje + Obcas pochłaniający energię E ≥ 20 dżuli + Śródpodeszwa odporna na przebicie / Odporna na nacisk 1 100 niutonów + Cholewka odporna na przenikanie i wchłanianie wody
SRC	Podeszwa zewnętrzna odporna na poślizg na podłodze ceramicznej lub stalowej z rozcieńczonym roztworem mydła lub gliceryną

MAJ 12/05/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57