

Ref. **90KEL**

Specjalnego przeznaczenia Niskie

Niskie buty

S2

0%  
METAL

### Zalety

- \* Łatwe wkładanie i zdejmowanie.
- \* Osłona ochronna
- \* Zaokrąglony obcas dla wygodniejszego prowadzenia pojazdów.

### Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Karton
90KEL35	35	10
90KEL36	36	10
90KEL37	37	10
90KEL38	38	10
90KEL39	39	10
90KEL40	40	10
90KEL41	41	10
90KEL42	42	10
90KEL43	43	10
90KEL44	44	10
90KEL45	45	10
90KEL46	46	10
90KEL47	47	10

*Niektóre rozmiary mogą być dostępne tylko w niektórych krajach**Sprawdź również*

### Wariant

**90KEC****90KEH**

### Opis

Obuwie ochronne OKENITE to model wsuwany z oddychającej mikrofibry PU, podszyty przewiewną siateczką dla optymalnego komfortu użytkownika przez cały dzień. Ten niezawierający metalu but ochrony gwarantuje bezpieczeństwo stopy dzięki kompozytowemu podnoskowi z przodu przy zachowaniu lekkości. Wyposażony w antypoślizgową podeszwę, która pochłania energię przez obcas, model ten zapewnia użytkownikowi dużą stabilność.

### Sektory

Przetwórstwo spożywcze

Władze regionalne/publiczne

Budownictwo - prace  
wykończenioweTransport (z wyłączeniem produkcji)  
i logistyka

## Właściwości techniczne

Waga	427 g	Podeszwa wewnętrzna	Wymowana, tekstylna i piankowa wkładka
Kolor	Biały	Główna konstrukcja	Wtryskiwany
Kolor 2	Szary	Wyściółka	Oddychająca siatka 3D
Górny	Mikrofibra		
osłona na palce	Kompozyt		
Śródpodeszwa	PU		
Podeszwa zewnętrzna	PU		

## Instrukcja użytkowania i przechowywania

## Instrukcje użytkowania

Buty te zapewniają swoje właściwości ochronne tylko wtedy, gdy są idealnie dopasowane i dobrze przechowywane. Przed użyciem należy przeprowadzić kontrolę wzrokową, aby upewnić się, że są w idealnym stanie i przymierzyć je. Zaleca się wybranie modelu najbardziej odpowiedniego dla specyficznych wymagań Twojego miejsca pracy.

## Instrukcja przechowywania

Nie używane obuwie należy przechowywać w suchym, czystym i przewiewnym miejscu. Czas wpływa na wszystkie materiały i nawet jeśli użyto tylko surowców pierwszej klasy, nie zaleca się przechowywania butów dłużej niż 3 lata.

## Instrukcje prania

Obuwie należy regularnie czyścić za pomocą szczotek, szmatek do czyszczenia, częstotliwość czyszczenia powinna być uzależniona od stanowiska pracy. Należy także przeprowadzać okresową impregnację cholewek odpowiednim środkiem nabłyszczającym zawierającym tłuszcz, wosk, silikon itp.

## Normy

Ten but jest zgodny z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE 0075/1747/161/06/23/0975

Dostarczone przez CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S2

Obuwie bezpieczne

S2 Wymagania podstawowe: osłona na palce odporna na uderzenia z energią 200 dżuli i ściskanie 15 000 niutonów + zamknięta pięta + but antystatyczny 0,1M? A < 1000 M? + Podeszwa zewnętrzna odporna na paliwa i oleje + Obcas pochłaniający energię E ? 20 dżuli + + Cholewka odporna na przenikanie i wchłanianie wody

SR

Protiskluzové (dlažba + olej)