

## Półmaska



## Zalety

- \* TPE: brak kontaktu z silikonem lub lateksem
- \* Zawór wydechowy: zmniejsza opory oddychania i zapobiega powstawaniu mgły wewnątrz maski
- \* Uszczelnienie: krawędź z miękkiej gumy TPE, klamra regulacyjna związana z wygodną uprzężą.
- \* Ergonomiczny kształt: kompatybilny z ochroną oczu (okulary lub gogle)
- \* Intuicyjna regulacja
- \* Kompatybilna z filtrami SUPAIR 6REF4, 22140, 22170. Zobacz P710

## Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
22101	-		16

## Opakowania sprzedażowe



Indywidualne opakowanie

## Opis

EUROMASK UNO. Półmaska wielokrotnego użytku wykonana z termoplastycznej gumy TPE, ze złączem gwintowym na 2 filtropochłaniacze (nie są dołączone), z miękkim silikonowym zaworem wydechowym oraz elastyczną taśmą z tkaniny i gumy

## Sektory

- Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo
- Przemysł ciężki i przetwórczy (stal, metalurgia, papier, beton, gips...)
- Przemysł lekki (włókienniczy, skórzany, tworzyw sztucznych, gumowy, meblarski, artykułów luksusowych...)
- Infrastruktura, budownictwo

## Zastosowanie

- \* W zależności od wybranego filtra, oferuje ochronę przed toksycznym pyłem lub bardzo toksycznym pyłem,
- \* Do regularnego i długotrwałego stosowania w niebezpiecznym środowisku: stolarstwo, przemysł drzewny, przemysł cementowy, cięcie metali ..., Kompatybilna z filtrami. Bez filtra w zestawie.

## Właściwości techniczne

<b>Kolor</b>	Szary
<b>Kolor 2</b>	Limonkowy
<b>Właściwości</b>	Półmaska z TPE z jednym filtropochłaniaczem Złącze gwintowe. Miękki silikonowy zawór wydechowy Elastyczna taśma z tkaniny i gumy z uprzężą z tworzywa sztucznego
<b>Waga</b>	115g
<b>Cechy więźby</b>	Więźba z tworzywa sztucznego
<b>Główne ryzyko</b>	Aerozole i pary-gazy

## Normy

To urządzenie jest zgodne z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE **311-99**

Dostarczone przez ITALCERT (0426) Viale Sarca- 336 20126 - MILANO Italy



EPI CAT. III

**EN140:1998**

Półmaski i ćwierćmaski

Pieczęć sprzedawcy

MAJ 28/07/2021