coverguard®

Karta techniczna

MO23201

Ref. MO23201

Jednorazowego użytku

FFP2 NR D

D

Zalety

* Elektrostatyczne wkłady filtrujące
* Elastyczna taśma bez lateksu
* Regulowana aluminiowa blaszka nosowa i komfortowe poduszki nosowe z pianki polietylenowej
* Zawór wydechowy redukujący opory oddychania i zapobiegający powstawaniu mgły i ciepła (23106, 23206, 23306)

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
23201	-		12

Opakowania sprzedażowe

>1

Wiele

Opis

Półmaska FFP2 z kopułką wykonana z włókniny polipropylenowej, bezlateksowa guma syntetyczna, aluminiowa regulowana blaszka nosowa i wkładka nosowa z pianki PU

Sektory

- Przemysł ciężki i przetwórczy
- Przemysł chemiczny i farmaceutyczny
- Przemysł lekki
- Infrastruktura, budownictwo
- Budownictwo - prace wykończeniowe
- MAJSTERKOWANIE

Zastosowanie

Spawanie, topienie, cięcie metalu, szpitale laboratoria, kontrole Medyczne

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

Właściwości techniczne

Kształt	Maska
Waga	9g
Specyfikacje	FFP2 NR D
Cechy więźby	Elastyczna guma syntetyczna (bez lateksu)
Główne ryzyko	Ochrona dróg oddechowych przed aerozolami i niskotoksycznymi pyłami
Właściwości	Elektrostatyczne wkłady filtrujące. Bezlateksowa taśma elastyczna Regulowana aluminiowa blaszka nosowa i wygodne poduszki nosowe z pianki polietylenowej

Normy

To urządzenie jest zgodne z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE **697918**

Dostarczone przez BSI Group The Netherlands B.V (2797) Say Building- John M. Keynesplein 9- 1066 EP Amsterdam Netherlands

CE

EPI CAT. III

EN149:2001 + A1:2009

FFP2 NR D

półmaski filtrujące i maski z wymiennymi filtrami

MAJ 27/09/2023

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57