

Okulary ochronne



Opis

Okulary ochronne, widzenie panoramiczne, przydymione soczewki poliwęglanowe, osłona boczna z jednego kawałka materiału

Sektory

Przemysł lekki

Władze regionalne/publiczne

Infrastruktura, budownictwo

Budownictwo - prace wykończeniowe

MAJSTERKOWANIE

Transport (z wyłączeniem produkcji) i logistyka



Zalety

- * Widzenie panoramiczne
- * Zabezpieczenie boczne
- * Elastyczne i automatycznie regulowane

Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
60554	-	10	120

Opakowania sprzedażowe

Pojedyńcza torebka do zawieszenia

Sprawdź również

Wariant



MO60551

MO60553

MO60550

MO60556 MO60558



MO60559

Właściwości techniczne

Kształt	Okulary ochronne	Zauszniki	Brak możliwości regulacji
Waga	23g	Odcień	Słoneczny
Soczewki	poliwęglan 2,4 mm ²	Główne ryzyko	ochrona wzroku
Oznaczenie soczewek	5-4.1FTN	Kolor	Przydymiony
Oprawka	poliwęglan	Właściwości	Powłoka chroniąca przed UV
Oznaczenie oprawki	FT - CAT. 4	Inne cechy	Powłoka zapobiegająca zaparowaniu standard N
Materiał zauszniki	poliwęglan		klasyczne

Normy

To urządzenie jest zgodne z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE PPE23162571
Dostarczone przez INSPEC International B.V. (2849) Beechavenue 54- 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands



EPI CAT. II

EN166:2001

Specyfikacje (jakość optyczna, odporność na zwykłe zagrożenia, zagrożenia mechaniczne, odporność na uderzenia)

EN 172:1994 + A1 :2000 + A2:2001

Filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym, do zastosowań przemysłowych

ISO 12312-1:2013

Filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym, do zastosowań rekreacyjnych i sportowych

Pieczęć sprzedawcy