

Ref. MO880

Produkty ogólnego użytku i do wymagających zastosowań

Tkanina/Skóra



## Zalety

- \* Komfort
- \* Elastyczność
- \* Zręczność

## Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
878	8	12	120
879	9	12	120
880	10	12	120

## Opakowania sprzedażowe

>1

Wiele

Sprawdź również

Wariant



1DRI850

## Opis

Rękawice kierowcy z wewnętrzną stroną dłoni, palcem wskazującym, końcówkami palców i kciukiem z koziej skóry; czerwony tkanany grzbiet; gumka z tyłu mankietu

## Sektory

- Górnictwo
- Infrastruktura, budownictwo
- Budownictwo - prace wykończeniowe
- Transport (z wyłączeniem produkcji) i logistyka

## Zastosowanie

lekka obsługa, rutynowa praca mechaniczna, majsterkowanie, rzemieślnicy.

## Właściwości techniczne

<b>Kolor</b>	Czerwony	<b>Typ mankietu</b>	Bawełna /
<b>Kolor 2</b>	Szary		Elastyczna taśma z tyłu
<b>Kształt</b>	Rękawica		nadgarstka /
<b>Środowisko rękawic</b>	Środowisko suche		Ukośny
<b>Typ rękawic</b>	Cięta i szyta		
<b>Materiał nośny</b>	tkana bawełna		
<b>Konstrukcja rękawicy</b>	Master		
<b>Materiał dłoni</b>	Skóra		
<b>Rodzaj skóry od strony dłoni</b>	Skóra bydlęca		
<b>Wykończenie skóry od strony dłoni</b>	Skóra ziarnista		
<b>Materiał grzbietu</b>	Bawełna		
<b>Typ materiału od strony grzbietu</b>	tkana bawełna		

## Normy

Rękawica jest zgodna z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE **2777/12315-01/E00-00**

Dostarczone przez SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych

EN388:2016



2.0.2.2.X.

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

Pieczęć sprzedawcy