

Ref. P1NIAB

## Obróbka i prace precyzyjne

Zaolejone środowisko



## Zalety

- \* Wysoka zręczność
- \* Powłoka 3/4: lepsza ochrona skóry przed ryzykiem wystąpienia zapalenia skóry
- \* Odporność na zabrudzenia

## Opakowanie zakupowe

Ref.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
P1NIAB08	8		60
P1NIAB09	9	6	60
P1NIAB10	10	6	60

## Opakowania sprzedażowe

Nagłówki kart

## Opis

Czarny bezszwowy materiał z poliestru, czarna, gładka nitylowa powłoka 3/4 dłoni; dzianinowy mankiet.

## Sektory

Przemysł ciężki i przetwórczy

Przemysł lekki

Konserwacja

Usługi i dystrybucja (sklepy, hotele/restauracje, sprzątanie, garaże...)

## Zastosowanie

nadaje się do wszelkich prac precyzyjnych w środowisku lekko zaolejonym i brudnym, obróbki części, przeładunku blach, sortowania drobnych części, warsztatów samochodowych, montażu i montażu drobnych części zaolejonych, drobnych prac ogólnych w 'konserwacji i konserwacji.

## Właściwości techniczne



Grubość 15

Kolor	Czarny
Kolor 2	Czarny
Kształt	Rękawica
Środowisko rękawic	Oleisty
Typ rękawic	Dzianina bezszwowa
Materiał nośny	poliester
Poziom powłoki	
Materiał pokrycia	nitryl
Wykończenie powłoki	Gładkie
Typ mankietu	Elastyczny ściągacz na nadgarstek

## Normy

Rękawica jest zgodna z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE 0075/1747/162/05/18/0900

Dostarczone przez CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych

EN388:2016



4.1.2.1.X.

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

Pieczęć sprzedawcy

MAJ 10/07/2023